

ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA

Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines



K5L SERİSİ

L-KESİM YARI OTOMATİK SHRİNK AMBALAJ MAKİNESİ

K5L SERİSİ

L-KESİM YARI OTOMATİK SHRINK AMBALAJ MAKİNESİ

Açıklama

K5L Serisi, "Kesme ünitesi" ve "Shrink Tüneli" olmak üzere birbirine entegre edilmiş iki parçadan oluşur. Özçağdaş Makina tarafından gıda, içecek, kozmetik, kimya, tıp, boya, matbaa, otomotiv, donanım vb. sektörlerin talebini karşılamak üzere geliştirilmiştir.

Uygulama

Operatör, ürünleri iki katlı shrink filmin arasına yerleştirir ve daha sonra elle ürünleri kesme alanına aktarır. L- kesme çenesi manuel veya zaman ayarlı otomatik olarak çalıştırılır. Daha sonra tahliye bandı ile ürünler shrink tüneline aktarılır. Tünel içindeki sıcaklık ile film (pvc/pof), ürünü sıkıca sarar ve ürünün şeklini alır. Elde edilen ambalaj ürüne iyi bir görüntü katmasının yanında ürünü depolama ve nakliye sırasında aşınma, sürtünme, çizilme ve tozdan korunmasını sağlar.

Özellikler

- ✓ Piston tahrikli çene sistemi
- ✓ Zaman ayarlı otomatik kesme sistemi
- ✓ Buton ile çalıştırma seçeneği
- ✓ El ve ürün koruma
- ✓ Ayarlanabilir tünel ısı ve tünel konveyör hızı
- ✓ Ayarlanabilir kesme süresi
- ✓ Kolay değiştirilebilir paslanmaz çubuk rezistans sistemi.
- ✓ Tünel giriş ve çıkışında silikon perdeler.
- ✓ Mükemmel izolasyon ile asgari ısı kaybı.
- ✓ Kolay ve hızlı film değişimi.
- ✓ Taşımayı kolaylaştıran frenli tekerlekler.
- ✓ Acil durum butonu.
- ✓ Kolay kurulum ve basit kullanım.
- ✓ Yüksek shrinkleme hızı.

- ✓ Üretim verimliliği ve paket kalitesi.
- ✓ Uzun ömürlülük.
- ✓ CE standardı.
- ✓ Yıpranabilen parçalar hariç 2 yıl garanti.
- ✓ 5 Yıl yedek parça tedarik garantisi.

Teknik Özellikler

Model	K5L 35/45	K5L 45/60
Max ürün ölçüleri (boy x en x yükseklik)	400x300x150 mm	550x400x200 mm
L-Yapıştırma ölçüleri (boy x en)	450x350 mm	600x450 mm
Enerji kaynağı	380V-3 faz 50-60Hz	380V-3 faz 50-60Hz
Kurulu güç	10 Kw	12 Kw
Çalışma basıncı	6 bar	6 bar
Hava tüketim miktarı	65 nl/dk	65 nl/dk
Üretim kapasitesi (paket/saatte)	480-720	480-720
Film tipi	PVC/POF	PVC/POF
Film kalınlığı	15-25 mikron	15-25 mikron
Bobin eni	400 mm	550 mm
Bobin çapı	250 Ø	250 Ø
Çalışma masasının yüksekliği	920 mm	920 mm
Tünel ölçüleri (boy x en x yükseklik)	1100x550x400mm	1250x650x400 mm
Makine ölçüleri (tünel dahil) (boy x en x yükseklik)	3100x900x1600 mm	3300x1000x1600 mm
Ağırlık	350 kg	450 kg