

# ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA

Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines



سلسلة K5L

ماكينة التغليف بالشرنك الحرارية القص حرف ل النصف أوماتيكية

## ماكينة التغليف بالشرنك الحرارية القص حرف ل النصف أوماتيكية L

## الشرح

تتكون من جزأين متكاملين : "وحدة القطع" و "وحدة التغليف بالشرنك الحراري" تم تصميمها لتلبية متطلبات مجموعة واسعة من العملاء في صناعات الغذاء و المشروبات والأدوية والكيميائية ومستحضرات التجميل والطلاء والطباعة وصناعة السيارات وغيرها ...

## التطبيق

يضع المشغل المنتجات بين فيلم الانكماش بطبقتين ثم يقوم بنقل المنتجات يدويًا إلى منطقة القطع , يتم تشغيل فك القطع على شكل حرف ل بواسطة قطع يدوي أو أوماتيكي , ثم يتم نقل المنتج إلى نفق التغليف بالشرنك الحراري عن طريق السير الناقل . بواسطة نفق التسخين الحراري يلتف الفلم على المنتج و يأخذ شكله . الى جانب توفر للمنتجات الناتجة مظهرًا جيدًا ، يحميها من التآكل والاحتكاك والخدوش والغبار أثناء التخزين والنقل .

## الميزات

- ✓ نظام الفك يتم تحريكه بواسطة مكبس هوائي .
- ✓ التحكم بزمان القطع الأوماتيكي .
- ✓ التشغيل عن طريق كبسة بدء العمل .
- ✓ حماية اليد العاملة والمنتجات .
- ✓ نظام تحكم بسرعة السير الناقل .
- ✓ نظام تحكم بدرجة الحرارة النفق .
- ✓ نظام سخانات ستانلس ستيل قابلة للتبديل بسهولة .
- ✓ ستائر سيليكون عند مدخل ومخرج النفق .
- ✓ طريقة عزل ممتازة تقوم بمنع فقدان الحرارة و عزل الحرارة عن الجو المحيط بشكل جيد .
- ✓ امكانية تبديل الرول بسهولة و سرعة .
- ✓ محملة على عجلات مزودة بفرامل لسهولة النقل و الحركة .
- ✓ زر التوقيف المفاجئ في حالات الطوارئ .
- ✓ سهولة التركيب و بسيطة الإستعمال .
- ✓ سرعة عالية بتغليف الشرنك الحراري .
- ✓ كفاءة و جودة عالية في الإنتاج .
- ✓ جودة عالية للاستعمال الطويل الأمد .

- ✓ مصنوعة مطابقة للمواصفات القياسية العالمية .
- ✓ كفاءة سنتان ماعدا الأجزاء القابلة للاستهلاك .
- ✓ يمكن تأمين قطع الغيار لمدة خمس سنوات عند طلبها .

## المواصفات الفنية

الموديل	K5L 35/45	K5L 45/60
ارتفاع x عرض x طول) الأبعاد القصوى للمنتج	400x300x150 mm	550x400x200 mm
عرض , طول ) أبعاد آلية اللحام – L حرف	450x350 mm	600x450 mm
مدخل الطاقة الكهربائية	380V–3 faz 50–60Hz	380V–3 faz 50–60Hz
الاستطاعة الكهربائية	10 Kw	12 Kw
ضغط الهواء المطلوب للعمل	6 bar	6 bar
حجم خزان الهواء المطلوب	65 nl/dk	65 nl/dk
( ساعة / باكيت ) الطاقة الإنتاجية	480-720	480-720
نوع الرول	PVC/POF	PVC/POF
(مكرون) سماكة الرول	15-25 mikron	15-25 mikron
عرض الملف	400 mm	550 mm
قطر الملف	250 Ø	250 Ø
ارتفاع طاولة العمل	920 mm	920 mm
( ارتفاع x عرض x طول) أبعاد نفق التسخين الحراري	1100x550x400mm	1250x650x400 mm
( ارتفاع x عرض x طول) ( مع النفق ) أبعاد الآلة	3100x900x1600 mm	3300x1000x1600 mm
الوزن	350 kg	450 kg