

ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA

Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines



سلسلة K5

ماكينة التغليف بالشرنك الحرارية اليدوية

سلسلة K5

ماكينة التغليف بالشرنك الحرارية اليدوية

الشرح

مصممة لتغليف المنتجات المختلفة بواسطة فيلم البولي أوليفين أو البولي فينيل كلوريد. يمكن استخدامها في المواد الغذائية والمشروبات ومستحضرات التجميل والكيميائية والطبية والطلاء والطباعة والسيارات والأجهزة وغيرها من الأماكن التي تتطلب التعبئة والتغليف البلاستيكية.

التطبيق

يضع المشغل المنتجات بين فيلم الانكماش بطبقتين ثم يقوم بنقل المنتجات يدوياً إلى منطقة القطع , يتم غلق الغطاء لبدء العملية ، ويظل الغطاء مغلقاً بمغناطيس إلكتروني أثناء عملية التقطيع و التغليف بالشرنك الحراري. يفتح الغطاء بشكل أوتوماتيكي بعد الانتهاء .

الميزات

- ✓ خاصة القص و اللحام و التغليف بالشرنك الحراري بمرحلة واحدة .
- ✓ قفل مغناطيسي مربوط مع مؤقت زمني قابل للتحكم .
- ✓ شبكة قابلة لتعديل الارتفاع لمختلف المنتجات .
- ✓ طاولة العمل قابلة لتعديل الارتفاع لمختلف المنتجات .
- ✓ نظام سخانات ستانلس ستيل قابلة للتبديل بسهولة .
- ✓ فتح الغطاء أوتوماتيكي بعد اكتمال عملية التغليف بالشرنك الحراري .
- ✓ التحكم بزمن التشغيل للتغليف بالشرنك الحراري .
- ✓ التحكم بزمن القص الأتوماتيكي .
- ✓ نظام تحكم بحرارة التغليف بالشرنك الحراري .
- ✓ إمكانية تبديل الرول بسهولة و سرعة .
- ✓ محملة على عجلات مزودة بفرامل لسهولة النقل و الحركة .
- ✓ كفاءة و جودة عالية في الإنتاج .
- ✓ جودة عالية للاستعمال الطويل الأمد .
- ✓ مصنوعة مطابقة للمواصفات القياسية العالمية .
- ✓ كفاءة سنتان ماعدا الأجزاء القابلة للاستهلاك .
- ✓ يمكن تأمين قطع الغيار لمدة خمس سنوات عند طلبها .

المواصفات الفنية

الموديل	K5 45/60	K5 55/70
ارتفاع x عرض x طول) الأبعاد القصوى للمنتج	500x350x150 mm	600x450x200 mm
عرض , طول) أبعاد آلية اللحام – لحرف	600x450 mm	700x550 mm
مدخل الطاقة الكهربائية	220V-60Hz	220V-60Hz
الإستطاعة الكهربائية	2,5 Kw	3,5 Kw
(ساعة / باكيت) الطاقة الإنتاجية	240-360	240-360
نوع الرول	PVC/POF	PVC/POF
(مكرون) سماكة الرول	15-25 mikron	15-25 mikron
عرض الملف	550 mm	650 mm
قطر الملف	250 Ø	250 Ø
ارتفاع طاولة العمل	900 mm	900 mm
(ارتفاع x عرض x طول) أبعاد الآلة	1300x850x1100mm	1400x1000x1100mm
الوزن	100 kg	125 kg