

ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA

Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines



СЕРИИ K1PE-S

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА

СЕРИИ K1PE-S

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА

Описание

Серия K1PE-S была разработана для упаковки пищевой, косметической, фармацевтики, типографии, химической промышленности и др. Предназначен для упаковки разнообразных продукции сделанных из пластика, металла, стекла, дерева, картона и тд...Различные продукты с поддоном или без будут легко и безопасно упакованы. Производственная мощность зависит от размера продукта, типа продукта, материала термоусадочной плёнки и толщины термоусадочной плёнки.

Применение

Оператор загружает продукты на конвейерную ленту и вручную подталкивает упаковки в зону термоножа, фиксирует их и нажимает на кнопку, после чего начинает работать «Челюсть». Когда оператор начинает загружать продукты один за другим на конвейерную ленту, новый продукт проталкивает предыдущий в термоусадочный тоннель. Благодаря высокой температуре внутри термоусадочного тоннеля, происходит нагрев плёнки и её прилипание к упаковке. Сразу после нагрева, на выходе из тоннеля при помощи вентилятора подаётся холодный воздух и термоусадка принимает форму продукта. Готовая упаковка обеспечивает хороший внешний вид продукта, легко складировать, хранить, а также защищает от пыли, царапин, и повреждений во время транспортировки.

Особенности

- ✓ Моноблок Саше
- ✓ «Челюсть» с керамическим покрытием
- ✓ Склеивание контролируется ПИД- регулятором
- ✓ Нержавеющей легкоменяемый стержень
- ✓ Силиконовые занавесы у входа и на выходе термотоннеля
- ✓ Благодаря отличной термоизоляции минимальная потеря тепла
- ✓ Вентилятор охлаждения на выходе у тоннеля
- ✓ Регулируемая температура внутри термотоннеля

- ✓ Простая и быстрая смена фильма плёнки
- ✓ Колёсики на тормозах, для облегчения транспортировки
- ✓ Аварийная кнопка
- ✓ Простота в эксплуатации и легкость установки
- ✓ Высокая скорость упаковки
- ✓ Производительность и качество пакета
- ✓ Долговечность
- ✓ Соответствует стандарту CE
- ✓ Гарантия на 2 года, за исключением замены изношенных частей
- ✓ 5 лет гарантии на доставку запасных частей

Опции

- ✓ Возможность регулировки скорости тоннельного конвейера
- ✓ Мягкий поршень, для фиксации упаковки во время резки-склеивания
- ✓ Термотоннель – внутренний транспортный конвейер (силиконовый занавес, проволочная нить-сетчатый конвейер или тефлоновое покрытие)
- ✓ На выходе у термотоннеля есть боковые ролики /утюг

Технические характеристики

Модель	K1PE-S 70/50	K1PE-S 90/50
Максимальный размер упаковки (ДхШхВ)	400x500x350 мм	600x700x350 мм
Размеры тоннеля (ДхШхВ)	1500x700x500 мм	1500x900x500 мм
Длины термоножа	700 мм	900 мм
Электрическое питание	380В–3 фазы 50–60Гц	380В–3 фазы 50–60Гц
Установленная мощность (включая тоннель)	18 Квт	18 Квт
Рабочее давление	6 бар	6 бар
Расход воздуха	65 нл/мин	65 нл/мин
Производительность (уп/час)	240-360	240-360
Тип плёнки	ПЭ	ПЭ
Толщина плёнки	20-100 микрон	20-100 микрон
Ширина рулона	700 мм	900 мм
Диаметр рулона	300 Ø	300 Ø
Размеры машины (включая тоннель) (ДхШхВ)	3700x1100x2100 мм	3700x1300x2100 мм
Вес	550 кг	700 кг