

# ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA

*Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines*



## СЕРИИ K5L

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ  
МАШИНА (L- ОБРАЗНЫМ ТЕРМОНОЖОМ)



## СЕРИИ K5L

### ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА (L- ОБРАЗНЫМ ТЕРМОНОЖОМ)

#### Описание


Серия K5L состоит из двух интегрированных частей: «Термонож» и «Термоусадочный тоннель». Это оборудование было разработано специалистами компании «Özçagdaş Makina», для удовлетворения потребностей пищевой, косметической, фармацевтики, типографии, оборудование и химической промышленности.

#### Применение

Процесс упаковки происходит следующим образом: оператор помещает продукты между двухслойной термоусадочной плёнкой, а затем вручную подталкивает их в зону термоножа. L- образный термонож работает в ручном режиме или автоматически запускается. Затем продукция проходит через термотоннель, где происходит нагрев плёнки и её прилипание к упаковке. Сразу после нагрева, на выходе из тоннеля при помощи вентилятора подаётся холодный воздух и термоусадка принимает форму продукта. Готовая упаковка обеспечивает хороший внешний вид продукта, легко складировать, хранить, а также защищает от пыли, царапин, и повреждений во время транспортировки.

#### Особенности

- ✓ Система «Челюсти» Пистон
- ✓ Регулируемая автоматическая система резки/ термоножа
- ✓ Запуск с помощью «Кнопка»
- ✓ Защита рук и продукта
- ✓ Возможность регулировки скорости и температуры конвейера
- ✓ Возможность регулировки времени термоножа
- ✓ Нержавеющей легкоменяемый стержень
- ✓ Силиконовые занавесы у входа и на выходе термотоннеля
- ✓ Благодаря отличной термоизоляции минимальная потеря тепла



- ✓ Простота в эксплуатации и легкость установки
- ✓ Колёсики на тормозах, для облегчения транспортировки
- ✓ Аварийная кнопка
- ✓ Простота в эксплуатации и легкость установки
- ✓ Высокая скорость упаковки
- ✓ Производительность и качество пакета
- ✓ Долговечность
- ✓ Соответствует стандарту CE
- ✓ Гарантия на 2 года, за исключением замены изношенных частей
- ✓ 5 лет гарантии на доставку запасных частей

## Технические характеристики

Модель	K5L 35/45	K5L 45/60
Максимальный размер упаковки (ДхШхВ)	400x300x150 мм	550x400x200 мм
Размер L-образного обрезчика (ДхШ)	450x350 мм	600x450 мм
Электрическое питание	380В–3 фазы 50–60Гц	380В–3 фазы 50–60Гц
Установленная мощность (включая тоннель)	10 Квт	12 Квт
Рабочее давление	6 бар	6 бар
Расход воздуха	65 нл/мин	65 нл/мин
Производительность (уп/час)	480-720	480-720
Тип плёнки	ПВХ и ПОФ	ПВХ и ПОФ
Толщина плёнки	15-25 микрон	15-25 микрон
Ширина рулона	400 мм	550 мм
Диаметр рулона	250 Ø	250 Ø
Высота рабочего стола	920 мм	920 мм
Рамеры термотоннеля (ДхШхВ)	1100x550x400 мм	1250x650x400 мм
Размеры машины (включая тоннель) (ДхШхВ)	3100x900x1600 мм	3300x1000x1600 мм
Вес	350 кг	450 кг