

# ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA

*Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines*



## СЕРИИ K5

РУЧНАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА

## СЕРИИ K5

### РУЧНАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА

#### Описание

Серия K5, предназначен для упаковки различных продуктов в полиолефиновую (ПОФ) или поливинилхлоридную плёнку (ПВХ) . Предназначен для упаковки пищевых, химических продуктов, косметики, типографии , напитков и др. продуктов, которые упаковываются в пластиковую упаковку.

#### Применение

Оператор помещает продукты между двухслойной термоусадочной плёнкой, а затем вручную подталкивает их в зону термоножа. Для запуска нужно сначала закрыть крышку. Камера оснащена электромагнитной защелкой. Электромагнит с таймером удерживает её в закрытом состоянии до окончания работы. После завершения цикла запайки крышка автоматически открывается.

#### Особенности

- ✓ Запайка и термоусадка происходят в одной камере.
- ✓ Резисант из нержавеющей
- ✓ Регулируемая корзина для различных размеров продукта.
- ✓ Возможность регулировки ширины рабочего стола.
- ✓ После завершения термоусадки крышка автоматически открывается.
- ✓ Регулировка времени термоусадки
- ✓ Регулировка температуры термоусадки
- ✓ Регулировка времени термоножа
- ✓ Возможность блокировки колеса
- ✓ Простая и быстрая смена фильма плёнки
- ✓ Простота в эксплуатации и легкость установки.
- ✓ Соответствует стандарту CE.
- ✓ Гарантия на 2 года, за исключением замены изношенных частей
- ✓ 5 лет гарантии на доставку запасных частей

## Технические характеристики

Модель	K5 45/60	K5 55/70
Максимальный размер упаковки (ДхШхВ)	500x350x150 мм	600x450x200 мм
Размер L-образного обрезчика (ДхШ)	600x450 мм	700x550 мм
Электрическое питание	220В–60Гц	220В–60Гц
Установленная мощность	2,5 Квт	3,5 Квт
Производительность (уп/час)	240-360	240-360
Тип плёнки	ПВХ и ПОФ	ПВХ и ПОФ
Толщина плёнки	15-25 микрон	15-25 микрон
Ширина рулона	550 мм	650 мм
Диаметр рулона	250 Ø	250 Ø
Высота рабочего стола	900 мм	900 мм
Размеры машины (ДхШхВ)	1300x850x1100 мм	1400x1000x1100 мм
Вес	100 кг	125 кг