

# ÖZÇAĞDAŞ MAKİNA

*Professional Manufacturer of Shrink Wrapping Machines*



**СЕРИИ K6SI ТЕРМОТОННЕЛЬ**

## СЕРИИ K6SI ТЕРМОТОННЕЛЬ

### Описание

Серия K6SI была разработана для упаковки пищевой, косметической, фармацевтики, типографии, химической промышленности и др.

### Применение

Продукты помещают в термоусадочную плёнку, затем оператор подаёт их в термотоннель. Благодаря высокой температуре внутри термоусадочного тоннеля, происходит нагрев плёнки (ПЭ/ПОФ/ПВХ) и её прилипание к упаковке. Сразу после нагрева, на выходе из тоннеля при помощи вентилятора подаётся холодный воздух и термоусадка принимает форму продукта. Готовая упаковка обеспечивает хороший внешний вид продукта, легко складировать, хранить, а также защищает от пыли, царапин, и повреждений во время транспортировки.

### Особенности

- ✓ Нержавеющей легкоменяемый стержень.
- ✓ Силиконовые занавесы у входа и на выходе термотоннеля.
- ✓ Благодаря отличной термоизоляции минимальная потеря тепла
- ✓ Вентилятор охлаждения на выходе у тоннеля
- ✓ Регулируемая температура внутри термотоннеля
- ✓ Колёсики на тормозах, для облегчения транспортировки.
- ✓ Аварийная кнопка
- ✓ Простота в эксплуатации и легкость установки.
- ✓ Высокая скорость упаковки
- ✓ Производительность и качество пакета
- ✓ Долговечность

- ✓ Соответствует стандарту CE.
- ✓ Гарантия на 2 года, за исключением замены изношенных частей.
- ✓ 5 лет гарантии на доставку запасных частей

## Технические характеристики

Модель	K6SI 70/50	K6SI 150/150
Максимальный размер упаковки (ДхШхВ)	(Безлимитный)х500х350мм	(Безлимитный)х1300х1300мм
Размеры тоннеля (ДхШхВ)	1500х700х500 мм	4000X1500X1500 мм
Электрическое питание	380В–3 фазы 50–60Гц	380В–3 фазы 50–60Гц
Установленная мощность	18 Квт	48 Квт
Размеры машины (ДхШхВ)	2700х1100х2100 мм	7000х2300х2500 мм
Вес	300 кг	1400 кг